


Tarkett® FiberFloor® – Compact 12



Specifications/Spécifications	
Series/Séries	31XXX
Nominal Total Thickness/Épaisseur Nominale	0.055" (1.40 mm)
Wear Layer Thickness/Épaisseur de la couche d'usure	0.012" (0.31mm)
Wear Layer Finish/Couche d'usure	Urethane (Low Gloss)/Fini Uréthane (mat)
Width/Largeur	12' (3.6m) & 6' (1.8m)
Maximum Roll Size/Quantité maximale par rouleau	205 sq. yd. (171 m²)/205 v.c. (171 m²)
Weight per Sq. Yd./Poids par verge carrée	2.64 lbs (1.20 kg)
ASTM F1303	Type I, Grade 3, Class C
ASTM D2047 (Slip/Glissement)	>.5
ASTM E648 (Fire/Feu)	>.45 W/cm²
ASTM E662 (Smoke/Fumée)	<450
ASTM F137 (Flexibility/Souplesse)	1/4" (6,4mm)
ASTM F925 (Staining/Taches)	Excellent
ASTM F970 Static Load Limit/ASTM F970 Limite de charge statique	175 lbs./sq. in. (79 kg/cm²)/175 lbs./po.ca (79 kg/cm²)
ASTM F1514 (Heat Stability/Stabilité à la chaleur)	Δ E < 8
ASTM F1515 (Light Stability/Stabilité à la lumière)	Δ E < 8
ASTM E2179 (Impact Sound Reductions/Réduction du Bruit d'impact)	Δ IIC 14 dB
Installation System/Méthode de pose	Glueless or permanent (Multi-Family Applications)/ Sans colle ou par adhésion complète (Utilisation multi-familiale)
Location/Niveau du sol	Below, on and above grade concrete, above grade plywood/Plancher de béton sous, au niveau ou surélevé, substrat de bois suspendu
Adhesive/Adhésif	For full-spread installations, use Tarkett® QBond-One®. Adhesive can be used for releasable and permanent applications. Refer to Tarkett Installation Manual for detailed instructions./ Pour une pose avec adhésif, utiliser le Tarkett® QBond-One®. L'adhésif peut être utilisé en pose permanente ou détachable. Veuillez vous référer au guide d'installation Tarkett pour plus de détails.
Seam Method/Méthode de coupe des joints	Double-cut dry/Coupe en double à sec
Seam Sealer/Scelle-joints	Tarkett DT-65 Seam Sealer/Scelle-joints Tarkett DT-65
HUD/FHA Minimum/HUD/FHA Normes et propriétés minimales	Yes, =>0.010" wear layer/Oui, =>0.010" Couche d'usure
FloorScore® Certification/Certification FloorScore®	SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746
CERTIFIED asthma & allergy friendly ™ by the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) & Asthma Society of Canada/Certifié asthma & allergy friendly ™ par la Foundation américaine de l'Asthme et des Allergies (AAFA) & Société Canadienne de l'asthme	Certificate/Certificat ASR-1155-03



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

USA: 1-877-TARKETT (1-877-827-5388). Canada: 1-877-436-6267.

tarkettna.com



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

©2015 Tarkett, Inc. 000000000000 05/2015

Compact 12



Developed exclusively for multi-family use, Compact 12 features improved durability, material stiffness and performance. Featuring Technicore's uniform cell structure and a super-dense compact backing, Compact 12 delivers optimal resistance to indentation, ripping, tearing or gouging. Compact 12's wear layer in 12 mils with a Urethane top coat provides superior protection against scuffing and staining while making cleaning a snap.

For lasting beauty, consider one of the 5 designs in any of our three color palettes and let Compact 12 make your next renovation a success. **CERTIFIED asthma & allergy friendly™**, low TVOC's and phthalate free formulation for better indoor air quality.

Conçue exclusivement pour les immeubles multilogements, la collection Compact 12 est faite de matériaux durables et rigides assurant une performance améliorée. La couche TechniCore présente une structure cellulaire uniforme qui, combinée à un endos compact très dense, offre une résistance optimale à l'indentation, aux déchirures, aux entailles et au fendillement. La couche d'usure de 12 mils et la couche de finition en uréthane procurent une protection supérieure contre les éraflures et les taches, en plus de faciliter le nettoyage.

Disponible en cinq motifs et trois palettes de couleurs, la collection Compact 12 saura transformer vos prochaines rénovations en succès durable. Certifié **asthma & allergy friendly™**, faibles émissions de COV et une formulation sans phtalates pour une meilleure qualité d'air intérieur.



Auburn Hills



31021 | Wendel Oak
Gunstock
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



31041 | Red Oak
Cinnamon/Cannelle
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



31001 | Alamo Stone
Nugget/Pépite
36" x 36", DNR
36" x 36", NPI



31011 | Avenue Slate
Sedona
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI



31051 | Bamboo
Beige
Random DNR
Motif au hasard DNR



Sandy Beach



31022 | Wendel Oak
Lenox Tan
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



31032 | Lakewood
Weathered/Érodé
48" x 72", DNR
48" x 72", NPI



31002 | Alamo Stone
Taupe
36" x 36", DNR
36" x 36", NPI



31012 | Avenue Slate
Cream/Crème
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI



31052 | Bamboo
Straw/Paille
Random DNR
Motif au hasard DNR

Gray Rivers



31023 | Wendel Oak
Truffle/Truffe
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



31033 | Lakewood
Sidewalk/Trottoir
48" x 72", DNR
48" x 72", NPI



31003 | Alamo Stone
Storm/Orage
36" x 36", DNR
36" x 36", NPI



31013 | Avenue Slate
Ore/Minerai
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI



31053 | Bamboo
Cloud/Nuage
Random DNR
Motif au hasard DNR